

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ДУГОВОЙ СВАРКИ

ГОСТ 10594-80*

Группа Е02

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДУГОВОЙ, КОНТАКТНОЙ, УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СВАРКИ И ДЛЯ ПЛАЗМЕННОЙ ОБРАБОТКИ

ГОСТ
10594-80*
(СТ СЭВ 3234-81)

Ряды параметров

Equipment for arc, resistance, ultrasound and
plasma treatment. Series of parameters

Взамен
ГОСТ 10594-74

ОКП 34 4100

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 5 ав-
густа 1980 г. № 4011 срок введение установлен

с 01.07.81

1. Настоящий стандарт распространяется на оборудование
для дуговой, контактной, ультразвуковой сварки и для плазмен-
ной обработки (резка, сварка) металлов.

Стандарт не распространяется на оборудование бытового
назначения.

Стандарт соответствует рекомендации ИСО Р 700 в части
оборудования для ручной дуговой сварки.

Стандарт в части оборудования для дуговой сварки соот-
ветствует СТ СЭВ 3234-81.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Оборудование для дуговой сварки должно быть изгото-
лено на следующие номинальные сварочные токи: (40), 50, (63),
80, (100), 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000,
1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000, 5000, (6300), (8000),
(10000) А.

3. Оборудование для контактной сварки должно быть изго-
товлено на следующие номинальные длительные вторичные то-
ки: (100), 110, (125), (140), 160, (180), (200), 220, (250),
(280), 320, (360), (400), 450, (500), 560, (630), 710, (800),

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

*

*Переиздание с Изменением № 1, утвержденным в сентябре 1982 г.
(ИУС 12-82)

900, (1000), 1100, (1250), 1400, (1600), (1800), (2000), 2200, (2500), 2800, (3200), 3600, (4000), 4500, (5000), 5600, (6300), 7100, (8000), 9000, (10000), 11000, (12500), 14000, (16000), 18000, (20000), 22000, (25000), 28000, (32000), 36000, (40000), 45000, (50000), 56000, (63000), 71000, (80000), 90000, (100000), 110000, (125000), 140000, (160000), 180000, (200000) А.

4. Оборудование для ультразвуковой сварки должно быть изготовлено на номинальные электрические мощности ультразвуковой частоты: 0,10; 0,25; (0,4); 0,63; 1,6; 4,0 кВт.

5. Оборудование для плазменной обработки должно быть изготовлено на номинальные рабочие токи: 40, 50, (63), (80), 100, (125), 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 А.

П р и м е ч а н и е. Значения параметров, заключенные в скобки, следует применять при наличии технико-экономического обоснования и по согласованию с Всесоюзным научно-исследовательским проектиро-конструкторским и технологическим институтом электросварочного оборудования (ВНИИЭСО) Министерства электротехнической промышленности.